

## Informationen und Anforderungen bei Magnetschildern

- Auf Werkstoff des Untergrundes achten, denn immer mehr Fahrzeuge werden aus Polyester oder Aluminium hergestellt - Magnetfolien halten nur auf Eisen.
- Nicht genutzte Schilder flach lagern oder locker aufrollen. Wenn möglich auf magnetischem Untergrund (Eisentür, Kühlschrank, Tiefkühltruhen...) lagern, um den magnetischen Kreislauf sicherzustellen.
- Haftflächen am Auto immer sauber und trocken halten. Auf Fahrzeugen sammeln sich schnell kleine Schmutzpartikel oder Steinchen, welche den Lack in Kombination mit dem Magnetschild beschädigen können.
- Magnetschilder mindestens einmal wöchentlich demontieren und mit Seifenwasser reinigen.
- Magnetschilder nie knicken oder mit engem Radius aufrollen.
- Die Magnetschilder nicht bei hohen Geschwindigkeiten (z.B. Autobahnfahrten) nutzen.
- Warme oder heiße Motorhauben sind für magnetische Folien ungeeignet. Wegen der thermischen Verformbarkeit der Folien können Sie mit dem Untergrund verschweißen. Das Auto muss im schlimmsten Fall neu lackiert werden.
- Die Einsatztemperatur der Magnetfolien sollte bei absoluter Flachlage nicht über 70° C liegen. Sobald die Magnetfolie verzogen ist, kann man diese nicht mehr in ihre ursprüngliche Form zurück wandeln.